

Miljöregler

- Så långt det är möjligt ska medlemmarna sträva efter att använda det mest miljövänliga alternativet, t ex miljöpåpassad olja och drivmedel. Endast av myndigheter godkända båtbottnfärger och andra kemikalier får användas.
 - ✓ Information om godkända och icke godkända båtbottnfärger finns på Kemikalieinspektionens hemsida, www.kemi.se.
 - ✓ Båtar som till övervägande del används i Mälaren behöver inte bottenmålas.
 - ✓ Överväg båtbottentvätt innan torrsättning. Båtklubben rekommenderar Pampas Marina för detta ändamål. Se ytterligare information på hemsidan (www.bk.se) eller anslag i klubbhuset eller på bryggan.
- Glykol, spillolja och bensin/diesel får EJ tömmas på marken eller i vattnet! Uppsamling måste ske och tömning ska göras i därför avsedd avfallsbehållare (se tabellen).
 - ✓ Vid oljebyte ska oljeabsorberande duk användas för att ta hand om oljespillet. Oljeinblandat slagvatten töms i fatet för spillolja. **Oljeabsorberande granulat och oljeabsorberande duk finns innanför dörren t.v. i Blåkulla.**
 - ✓ Båtklubben tillhandahåller specialtillverkade säckar för uppsamling av glykol.
- Vid bortskrapning av bottenfärg ska underliggande mark skyddas med presenning och uppsamlade färgrester slängas i därför avsedd avfallsbehållare (se tabellen). Båtklubben kräver att vid slipning av botten ska färgdammet sugas upp för att sedan dumpas i avsett kärl. **Allt arbete med sanering av båtbottn med biocidfärg ska anmälas till kommunen. Blankett och instruktioner finns på klubbens anslagstavla.**
- **Vid slipning och skrapning av båtens sidor och överbyggnad ska marken skyddas med presenning och alla skrap- och sliprester samlas upp. Även båtens sidor ska täckas för att hindra damm från att spridas. Skrap- och sliprester dumpas i avsett kärl i ECO-skåpet.**
- Vid vinterförvaring av båten vidtas förebyggande åtgärder för att skydda marken från eventuella bränsle- och oljespill från motor och växellåda.
- Undvik tomgångskörning och se till att serva motorn regelbundet vilket bidrar till att hålla nere bränsleförbrukningen. Välj olja av hög kvalitet.